

Überlaufalarm mit Pfeifton

TANKS

Der Überlaufalarm ist eine akustische Vorrichtung, die den Benutzer rechtzeitig über den Befüllvorgang informiert.



TECHNISCHE DATEN

Akustisches Signal für Treib- und Brennstofftank
Während des Befüllens des Tanks ist ein Pfeifton zu hören, der erst dann aufhört, wenn die zulässige Füllmenge von 95% erreicht ist. In diesem Fall ist das Befüllen zu beenden, um das Überlaufen zu vermeiden

Die Länge des verstellbaren Sensors hängt vom zulässigen Füllstand ab

Einfache und schnelle Installation auf einer Öffnung des Mannlochs

NORMATIVER ASPEKT

Der Überlaufalarm mit Pfeifton entspricht den Anforderungen des frz. Erlasses vom 1. Juli 2004, in dem die technischen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften für die Lagerung von Erdölzeugnissen festgelegt werden. Laut diesem Erlass muss jeder Tank mit automatischem Füllanschluss mit einer Vorrichtung versehen sein, die das drohende Überlaufen während des Befüllens anzeigt.



- Akustischer Alarm bei Erreichen der maximalen Füllhöhe

BEZEICHNUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung
01029900013	Überlaufalarm mit Pfeifton



Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

00 333 88 70 97 71