

Auge cornadis sur roues

5m et 6m

ÉLEVAGE



➤ **Le cornadis est un modèle spécial, limiteur de pendaison avec encolure réglable et peut être remplacé par un libre-service à barres obliques ou par des arceaux, en fonction de la taille des bêtes.**

➤ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions L x l (mm)	Nombre de places
0301030001	Auge cornadis sur roues - Standard	5000 x 1300	14
1 0301030002	Auge cornadis sur roues - Standard	6000 x 1300	16
03010300015	Auge cornadis sur roues sans toit	5000 x 1300	14
2 03010300016	Auge cornadis sur roues sans toit	6000 x 1300	16

- Capacité totale selon longueur (5 m : 3300 L) (6 m : 3960 L)
- Fabriquée en 5 mm d'épaisseur
- Roues 10/75x15,3 en 6 trous
- Flèche avant télescopique
- Hauteur sol/toit : 2,35 m

ATTENTION

Remarquable sur route à 25 km/h.
Matériel non homologué en charge pour tout déplacement sur route.



Version sans toit

AVANTAGES

- + Très polyvalente, l'auge cornadis permet de soigner, droguer, alimenter, abreuver ou attirer le bétail
- + En hiver, ce produit trouvera sa place en le disposant entre 2 poteaux de ferme
- + Toit de protection en tôle nervurée galvanisée pour garder l'aliment au sec
- + Ouverture des 2 côtés facilitant le remplissage de l'auge

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Auge cornadis sur roues

5m et 6m

ÉLEVAGE

Options

Référence	Désignation
1 03010300017	Portillon de service avant
03010300018	Portillon de service arrière



Équipement



Fixation du cornadis à la structure



Ouverture du cornadis à l'aide d'une roulette



Fixation supérieure du portillon



Fixation inférieure du portillon



Photos non contractuelles.

BEISER Environnement
 Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

