

NOUVEAU

Goulotte orientable qui permet une répartition homogène de la paille à l'endroit souhaité (en option)

Goulotte de série

Distributeur hydraulique fiable et sans entretien

Réglage de la tension de la chaîne du tapis

Roues crantées pour éviter la chute de paille à moins d'un mètre

Témoin de la vitesse d'avancement du tapis

MODÈLE P200

INFORMATION

Utilisation sur terrain privé.
Non homologuée sur la voie publique.

AVANTAGES

- ⊕ Boîtier 2 vitesses
- ⊕ Centrale hydraulique indépendante
- ⊕ Commande manuelle de la fermeture de la porte arrière, déportée sur le côté pour une meilleure visibilité



MODÈLE P140



MODÈLE P160

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Désignation	Dimension L x l x h en m	Poids en kg	Round baller
05010600011	Pailleuse P140 - 1 démêleur	2,25 x 3,70 x 2,00	1400	1
05010600012	Pailleuse P160 - 2 démêleurs	2,25 x 3,70 x 2,00	1600	1
05010600013	Pailleuse P200 - 2 démêleurs	2,25 x 4,50 x 2,10	2000	2

OPTION

Référence	Désignation
05010600014	Goulotte orientable pour pailleuse

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

Photos non contractuelles



MODÈLE P140

- Distance de paillage : de 1 à 15 m
- 1 round baller
- Puissance tracteur nécessaire : 50 cv
- Roues : 10,75 x 15,3
- 1 démêleur

MODÈLE P160

- Distance de paillage : de 1 à 15 m
- 1 round baller
- Puissance tracteur nécessaire : 50 cv
- Roues : 10,75 x 15,3
- 2 démêleurs



MODÈLE P200

- Distance de paillage : de 1 à 15 m
- 2 rounds baller
- Taille maxi des balles rectangles : 2 fois 1,20 x 2,70 m
- Puissance tracteur nécessaire : 50 cv
- Roues : 11,5/80 x 15,3
- 2 démêleurs

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

Photos non contractuelles

0,15 € TTC/min