

Malaxeur

1600 litres

OUTILLAGE



**DEUX TRAPPES DE VIDANGE
POUR UNE RÉPARTITION
DU BÉTON ET L'ACCÈS
À DES ENDROITS DIFFICILES**



Boîtier de transmission avec renvoi d'angle



Racloir monté sur système de ressort

Pour malaxer vos bétons, faire le mélange d'aliments et enrobage des semences fermières

AVANTAGES

- ➕ Obtenez un mélange homogène en un minimum de temps, quelle que soit la granulométrie ou la richesse en ciment de votre béton
- ➕ Deux trappes de vidange pour une répartition du béton et l'accès à des endroits difficiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Contenance en L	Ø en mm	Poids en Kg	Puissance tracteur nécessaire en cv
05020800004	1600	1900	835,5	150

- Chargement par godet ou pelle manuelle
- 1 protection au chargement par une grille
- Épaisseur du fond : 8 mm
- Épaisseur du côté : 6 mm
- Huile de transmission : 80 w90 (boîtier de transmission)
- Hauteur de cuve intérieure : 700 mm
- Hauteur de brassage : 500 mm

OPTION

Référence	Désignation
05020699003	Cardan pour malaxeur

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min



0,15 € TTC/min