

**NEU**



## Information

- Das Außen Gitter ist mit einem Erdanschluss versehen. Bei Spritzwasser wird der Strom von dem innen gitter (unter Hochspannung) an das Aussen Gitter mit Erdanschluss geleitet dies verhindert Stromschläge oder Verletzungen. Beim Abnehmen diesen Gittern wird der Strom automatisch durch ein Sicherheitsschalter abgestellt.

**BEFÜRCHTET  
KEIN SPRITZWASSER**



## VORTEILE

- Entfernt und verringert die Anwesenheit von Insekten in ihren Scheunen

## TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse L x B x H in mm	Gewicht in kg	Leistung in W
0513000001	Elektrischer Insektenvernichter	685 x 200 x 380	8,6	80
0513000002	Elektrischer Insektenvernichter	407 x 356 x 941	11	80

### 1 ELEKTRISCHES MODELL

- Eingangsstrom: 230 V / 50Hz
- Ausgangsstrom: 5 000V
- Verbrauch: 95W
- Betriebsdauer des Röhren: 2000 St.
- Befestigungskette
- Isolationsklasse 1
- Spritzwasser Schutz: IPX4
- Röhren UV-A Actinique: 2 x 40W

### 2 MODELL MIT ANSAUGE TURBINE

- Eingangsstrom: 240 V / 50Hz
- Verbrauch: 165W
- Betriebsdauer des Röhren: 2000 St.
- Turbine Drehzahl: 1 000 rpm
- Ansaugvolumen: 4 m/s
- Aufnahmenetz: 25L
- Isolationsklasse 1
- Spritzwasser Schutz: IPX4
- Röhren UV-A Actinique: 2 x 40W

## Information

- Der Insektenvernichter mit Ansaug Turbine ist mit einer Sicherheit IPX4 versehen wie von Gesetzgeber bestimmt Bereich. Die Befestigung wird mit Kunststoff Dübel gemacht. Das Aufnahmenetz hat eine Aufnahme von 25 Liter, dies vermindert das Lehren. Es gibt kein Flammen Risiko. Es gibt keinen Dampf und strahlt keine Elektromagnetischen Strahlen aus die für Haustiere schädlich sein könnten. Es wird keine Chemische Substanz für die Anziehung gebraucht.

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
**67330 BOUXWILLER • Frankreich**  
**Fax: 00 333 88 71 34 64**  
**Kundendienst: 00 33 892 054 112**

0,34 €/min + Anbieter Gebühr



Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

**00 33 825 825 488**

0,15 €/min + Anbieter Gebühr